

Farba strukturalna

FAST[®] DECOR MODERN

Akrylowa farba strukturalna do wnętrza



a **ROCKWOOL** company



ZASTOSOWANIE

FAST DECOR MODERN jest to akrylowa, drobno wypełniona wewnętrzna farba strukturalna w postaci masy dekoracyjnej. Przeznaczona jest do nadawania ścianom indywidualnej struktury, poprzez ręczne modelowanie. Nieskończona ilość możliwych do uzyskania faktur, zależna jest jedynie od inwencji użytkownika. W połączeniu z możliwościami, jakie daje **FAST DECOR BEJCA**, podkreślająca strukturę powierzchni, tworzy szlachetne i eleganckie powłoki dekoracyjne w szerokiej gamie kolorystycznej. Masa dekoracyjna **FAST DECOR MODERN** pozwala na nieograniczoną kreatywność w zdobieniu wnętrz i tworzeniu ich nastroju.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST DECOR MODERN jest ekologiczną i łatwą w modelowaniu farbą strukturalną. Po całkowitym związaniu odporną na uszkodzenia mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, równe, suche, niespękane i czyste. Do reperatury podłoża używać materiałów niezawierających wapna. Stare, słabe podłoża: farby emulsyjne, tapety itp. należy usunąć. Nowe podłoża mineralne (beton, tynk cementowy lub cementowo-wapienny) pokrywać dopiero po 4 tygodniach sezonowania. Stare, piaszczyste tynki i podłoża mocno chłonejące wodę, pokryć farbą gruntującą **FAST DECOR GRUNT**. Przed pracą należy zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane farbą strukturalną.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do nakładania zawartość opakowania wymieszać do jednolitej konsystencji. Następnie na wcześniej zagruntowaną

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31

FAST[®] DECOR MODERN

Akrylowa farba strukturalna do wnętrz

powierzchnię, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej nanieść równomiernie masę dekoracyjną. W celu uzyskania specjalnych faktur stosuje się: pędzel, gąbkę, folię polietylenową, pacę wenecka, folię bąbelkową, szablony lub inne narzędzia. Modelowanie należy wykonać przed związaniem tynku. Po wyschnięciu, tynk przeszlifować. Właściwy efekt dekoracyjny uzyskujemy malując strukturę **FAST DECOR BEJCA** w wybranych kolorach. Poszczególne ściany pokrywać podczas jednej operacji. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	dyspersja akrylowa z wypełniaczami kwarcowymi
Gęstość objętościowa	około 1,7 kg/dm ³
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 st. C do +25 st. C
Zawartość LZO	poniżej 30 g/l
Rozcieńczanie	w uzasadnionych przypadkach max. 2% za pomocą FAST DECOR GRUNT

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **FAST DECOR MODERN** wynosi od 0.9 do 1.2 litr / m².

OPAKOWANIA

wiaderko	5 l
wiaderko	10 l

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z normą: PN-EN 13300:2002. Posiada aktualny atest higieniczny.

PRZECHOWYWANIE

Masę dekoracyjną **FAST DECOR MODERN** należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31

FAST[®] DECOR MODERN

Akrylowa farba strukturalna do wnętrz

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31