

Farba dekoracyjna

FAST[®] DECOR BEJCA

Transparentna farba akrylowa do wętrz



a **ROCKWOOL** company



ZASTOSOWANIE

Akrylowa farba transparentna, do wętrz. Zaprojektowana do tworzenia róznorodnych efektów wizualnych. Szczególnie polecana przy wykańczaniu ozdobnych faktur wykonanych przy pomocy masy dekoracyjnej **FAST DECOR MODERN** i **RETRO**. **FAST DECOR BEJCA** wypukla i podkreśla fakturę podłozya, na którym jest nakladana, gromadzyc się we wgłębieniach sprawia, ze kolor w tych miejscach jest o wiele intensywniejszy. Dzięki swojej transparentności farba ta nadaje się równiez do tworzenia wielobarwnych efektów wizualnych (efekt swiętło - cień, przenikanie barw) podkreślających charakter wętrza. **FAST DECOR BEJCA** dostępną jest w 14 kolorach.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST DECOR BEJCA charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie i nieagresywne srodki czystości po 28 dniach. Jest transparentny i przyjazny srodowisku naturalnemu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOZA

FAST DECOR BEJCE stosuje się do barwienia ozdobnych wypraw tynkarskich wykonanych przy uzyciu masy dekoracyjnej **FAST DECOR MODERN** i **RETRO** oraz wszystkich innych podłozzy (cegła, gips, beton i płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłozze musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Odzstające kawałki i płaty nalezy usunąć przez zeszlifowanie. Sypiace się, brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą. Podłozza mocno wchłaniającą pokryć najpierw preparatem **FAST DECOR GRUNT**.

ostatnia aktualizacja: 2017-05-29

FAST[®] DECOR BEJCA

Transparentna farba akrylowa do wnętrz

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

FAST DECOR BEJCĘ наносimy narzędziami dobranymi według uznania (pędzel, gąbka, szmatka, zmięty papier itp.) pamiętając, że pozostawiają wzory odzwierciedlające zarówno kształt ich powierzchni jak i nasze ruchy, które wykonaliśmy przy nakładaniu farby. Po nałożeniu **FAST DECOR BEJCY**, jej nadmiar należy zetrzeć z wypukłych powierzchni uprzednio zwilżoną, twardą, grubą gąbką. Dzięki temu możemy w dowolny sposób nadawać wnętrzem indywidualny charakter. Przy użyciu **FAST DECOR BEJCY** można tworzyć również wielobarwne efekty nanosząc po kolei dwa lub więcej kolorów.

Przy nakładaniu i ścieraniu farby należy pracować na fragmentach o powierzchni ok. 1m². Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane należy osłonić przed zabrudzeniem. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	transparentna dyspersja akrylowa
Gęstość	około 1,0 kg/m ³
Czas schnięcia pierwszej warstwy	około do 1 godziny, następna warstwa po 12 godzinach godz
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 st. C do +25 st. C
Zawartość LZO	poniżej 30 g/l
Rozcieńczanie	w uzasadnionych przypadkach max. 2% za pomocą FAST DECOR GRUNT
Zmywalność	bardzo wysoka

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **FAST DECOR BEJCA** wynosi 0.1 litr / m².

OPAKOWANIA

wiaderko	3 l
wiaderko	1 l

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z normą: PN-EN 13300:2002. Posiada aktualny atest higieniczny.

ostatnia aktualizacja: 2017-05-29

FAST[®] DECOR BEJCA

Transparentna farba akrylowa do wnętrz

PRZECHOWYWANIE

FAST DECOR BEJCĘ należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

ostatnia aktualizacja: 2017-05-29