

Środek gruntujący

FAST[®] DECOR GRUNT

Farba gruntująca do wnętrz



a **ROCKWOOL** company



ZASTOSOWANIE

FAST DECOR GRUNT jest to farba gruntująca wewnętrzna służy do gruntowania ścian i podłóg pod różnorodne dekoracje. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłóg jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dzięki specjalnej recepturze znacząco poprawia przyczepność powierzchni jak również kryje i wyrównuje barwę podłóg wykonanych z różnych materiałów.

WŁAŚCIWOŚCI

Wodorozcieńczalny, grunt penetrujący, kryjący i wyrównujący barwę, znacząco poprawia przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, oczyszczone z brudu i substancji tłustych.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką, równomierną warstwę. Tynki i podłogi zawierające cement i wapno wymagają 4 - tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31

FAST[®] DECOR GRUNT

Farba gruntująca do wewnątrz

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	gruntująca emulsja akrylowa
Gęstość objętościowa	około 1,5 kg/dm ³
Czas schnięcia pierwszej warstwy	około do 3 godzin, ponowne malowanie po 12 godzinach godz
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 st. C do +25 st. C
Zawartość LZO	ponizej 30 g/l

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **FAST DECOR GRUNT** wynosi od 0.15 do 0.2 litr / m².

OPAKOWANIA

wiaderko	1 l
wiaderko	3 l

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z normą: PN-EN 13300:2002. Posiada aktualny atest higieniczny.

PRZECHOWYWANIE

Masę dekoracyjną **FAST DECOR GRUNT** należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

ostatnia aktualizacja: 2017-10-31