

Środek gruntujący

# FAST<sup>®</sup> DECOR GRUNT

Farba gruntująca do wewnątrz



a **ROCKWOOL** company



## ZASTOSOWANIE

**FAST DECOR GRUNT** jest to farba gruntująca wewnętrzna służy do gruntowania ścian i podłóży pod różnorodne dekoracje. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłóży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dzięki specjalnej recepturze znacząco poprawia przyczepność powierzchni jak również kryje i wyrównuje barwę podłóży wykonanych z różnych materiałów.

## WŁAŚCIWOŚCI

Wodorozcieńczalny, grunt penetrujący, kryjący i wyrównujący barwę, znacząco poprawia przyczepność.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłóże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, oczyszczone z brudu i substancji tłustych.

## PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić na podłóże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką, równomierną warstwę. Tynki i podłóża zawierające cement i wapno wymagają 4 - tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

*ostatnia aktualizacja: 2017-10-31*

# FAST<sup>®</sup> DECOR GRUNT

## Farba gruntująca do wewnątrz

### DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	gruntująca emulsja akrylowa
Gęstość objętościowa	około 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Czas schnięcia pierwszej warstwy	około do 3 godzin, ponowne malowanie po 12 godzinach godz
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 st. C do +25 st. C
Zawartość LZO	poniżej 30 g/l

### ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **FAST DECOR GRUNT** wynosi od 0.15 do 0.2 litr / m<sup>2</sup>.

### OPAKOWANIA

wiaderko	1 l
wiaderko	3 l

### NORMY

Wyprodukowano zgodnie z normą: PN-EN 13300:2002. Posiada aktualny atest higieniczny.

### PRZECHOWYWANIE

Masę dekoracyjną **FAST DECOR GRUNT** należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

### OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

*ostatnia aktualizacja: 2017-10-31*