

# FAST<sup>®</sup> SPEEDER

Środek przyspieszający wiązanie farb i tynków dyspersyjnych w trudnych warunkach atmosferycznych



a **ROCKWOOL** company



## ZASTOSOWANIE

**FAST SPEEDER** jest skutecznym środkiem przyspieszającym proces wiązania farb i tynków dyspersyjnych (akrylowych, siloksanowych i silikonowych) stosowanych w systemach ETICS w warunkach podwyższonej wilgotności względnej powietrza, powyżej 75% oraz obniżonej temperatury, chroniącym ich powłokę przed uszkodzeniem (wymyciem) podczas deszczu, w początkowym etapie schnięcia.

ostatnia aktualizacja: 2018-12-11

# FAST<sup>®</sup> SPEEDER

## Środek przyspieszający wiązanie farb i tynków dyspersyjnych w trudnych warunkach atmosferycznych

### WŁAŚCIWOŚCI

**FAST SPEEDER** charakteryzuje się wysoką skutecznością działania pozwalającą na prowadzenie prac elewacyjnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych panujących jesienią i zimą. Kombinacja specjalnie dobranych składników pozwala na stworzenie w trakcie wiązania farb lub tynków cienkiej, ochronnej błony chroniącej je w trakcie schnięcia przed opadami atmosferycznymi, które mogą uszkodzić ich powłokę.

Zastosowanie środka FAST nie ma wpływu na kolor. Nie obniża parametrów wytrzymałościowych produktu.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod farbę elewacyjną lub tynk cienkowarstwowy.

### PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Preparat **FAST SPEEDER** występuje w postaci gotowej i należy go dodać do farby lub tynku bezpośrednio przed ich użyciem. Preparatu nie rozcieńczać.

### DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	bezbarwna, lekko żółtawa gęsta ciecz o intensywnym zapachu
Gęstość	około 1,0 kg/m <sup>3</sup>

### ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie **FAST SPEEDER** wynosi litr / m<sup>2</sup>.

Zalecane dawki produktu są uzależnione od panujących w trakcie prac warunków atmosferycznych tj. temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dozowanie: » dla temp. od 10°C do 15°C: 1% 150ml/15kg tynku i 100ml/10l farby » dla temp. od 5°C do 10°C: 1,5% 225ml/15kg tynku i 150ml/10l farby

### OPAKOWANIA

FAST SPEEDER	2 kg 2.1 l
--------------	---------------

ostatnia aktualizacja: 2018-12-11

# FAST<sup>®</sup> SPEEDER

Środek przyspieszający wiązanie farb i tynków  
dyspersyjnych w trudnych warunkach  
atmosferycznych

---

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy w temperaturze ok. 20°C.

Produkt wrażliwy na temp. poniżej 5°C i powyżej 40°C

*ostatnia aktualizacja: 2018-12-11*