

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FT330
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe
3. Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe PN- EN 998-1:2016 |
|--|--|--|
| Reakcja na ogień | | A1 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | | NPD |
| Trwałość | Wytrzymałość na ściskanie | Kategoria CSII min. 1,5-5,0 MPa |
| | Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C | ≥ 0,2 [MPa] FP:B |
| | Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie) | Kategoria W1 ≤ 0,4 [kg / m ² min ^{0,5}] |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) | | μ 15/35 wartość tab. EN 1745:2002 tab. A12 |
| Gęstość brutto w stanie suchym | | ≤ 1800 kg/m ³ |
| Współczynnik przewodzenia λ _{10,dy} / gęstość | | 0,67W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1600kg/m ³ EN 1745:2002 tab. A12 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Ligocka
Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz
Janusz Nenycz

Zielona Góra, 08.07.2019r.

Aktualizacja: 23.02.2021r.



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl