

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FS202**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia(GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN EN 998-1:2016 (EN 998-1:2016)**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe PN- EN 998-1:2016
Reakcja na ogień		A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSIV > 6 MPa
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	≥ 0,5 [MPa] FP:B
	Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie)	Kategoria W1 ≤ 0,4 [kg / m ² min ^{0,5}]
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) dla zapraw tynkarskich przeznaczonych do stosowania w zewn. elementach budynku		μ 5/20 wartość tab. EN 1745:2002 tab. A12
Gęstość brutto w stanie suchym		≤1800kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość		λ 0,47W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1500kg/m ³ EN 1745:2002 tab. A12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

CZŁONEK ZARZĄDU

J. Ligocka
Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

PROKURENT

J. Nenycz
Janusz Nenycz

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 23.02.2021r.



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Fóluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl