

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FT328**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-1:2016 (EN 998-1:2016)**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe PN- EN 998-1:2016
Reakcja na ogień		A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSII min. 1,5-5,0 MPa
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	≥ 0,3 [ MPa ] FP:B
	Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorii)	Kategoria W2 ≤ 0,2 [kg / m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> ]
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)		μ 15/35 wartość tab. EN 1745:2002 tab. A12
Gęstość brutto w stanie suchym		≤ 1800 kg/m <sup>3</sup>
Współczynnik przewodzenia λ <sub>10,dry</sub> / gęstość		0,67W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1600kg/m <sup>3</sup> EN 1745:2002 tab. A12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

CZŁONEK ZARZĄDU

*Joanna Ligocka*

PROKUREN

Janusz Nenycz

*Janusz Nenycz*

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 23.02.2021r.



**P.W. FAST sp. z o.o.**  
tel. +48 68 328 62 00  
fax +48 68 328 62 05  
www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112  
65-751 Zielona Góra  
Polska / Poland  
biuro@fast.zgora.pl