



FAST 1010



Dispersionsfarbe für den Innenbereich

ANWENDUNGSBEREICH

FAST 1010 ist eine Dispersionsfarbe für den Anstrich von Zement- und Zementkalkputz, dünnem Mineral- und Dispersionsputz sowie Untergründen aus Beton, Gips und Gipskartonplatten. Ist geeignet für Anstriche im Innenbereich von Wohnungen, Büroräumen, Arbeitsbereichen sowie Industrieräumen.

EIGENSCHAFTEN

FAST 1010 ist eine ökologische Farbe auf Basis von Polymer-Dispersion mit Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten. Weist ein sehr gutes Deckungsvermögen und gleicht Ungleichmäßigkeiten im Untergrund aus. Die Farbschicht ist dampfdurchlässig und hat nur einen leichten Geruch. Ihre Eigenschaften sorgen für ein angenehmes Mikroklima.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Risse und Unebenheiten müssen ausgebessert werden. Die Farbe nur auf feste und verdichtete Untergründe auftragen. Für den Anstrich die vorgesehene Oberfläche sorgfältig entstauben und mit Wasser abspülen. Mit Kreide überdeckte Wände und lose Untergründe abwaschen und mit **FAST GRUNT G** Tiefengrund grundieren. Gipskartonplatten sowie stark absorptionsfähige Oberflächen auf Gips- oder Dolomitbasis unbedingt mit **FAST GRUNT U** grundieren. Es wird angeraten vor dem Anstrich die Grundierfarbe **FAST GRUNT F** aufzutragen.

Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

- Zement-, Zementkalkputze (nach min. 28 Tage nach Auftragung und bei Feuchtigkeit von max. 4 %), grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**
- Beton (nach min. 28 Tagen nach Auftragung und bei Feuchtigkeit von max. 4%), grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**
- Gipsuntergrund (Feuchtigkeit von max. 1%), grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Einsatz die Farbe sorgfältig umrühren. In zwei Schichten auftragen. Streichen, rollen oder spritzen. Falls nötig, verdünnen Sie die Farbe beim ersten Anstrich mit etwas Wasser, max. 5% des Volumens. Deck- und weitere Anstriche unverdünnt auftragen. Die Umgebungstemperatur, sowohl während der Arbeit als auch in der Trocknungszeit, sollte zwischen +5°C und +25°C betragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Darauf folgende Anstriche frühestens nach 4 Stunden auftragen. Die allgemeinen Auftragungstechnologien von Farbenstrichen im Innenbereich beachten.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
--------------	-------

VERPACKUNG

Eimer2	12,5l
eee	l

NORMEN

Hergestellt gemäß: EN-13300:2002
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LAGERUNG

Die Farbe in dicht verschlossenen Originalverpackungen in Temperatur von +5°C bis +25°C lagern und transportieren. Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung.

VORSICHT

WARNUNG

Während der Verarbeitung soll der direkte Augen- und Hautkontakt vermieden werden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit reichlich Wasser abspülen und den Arzt kontaktieren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST 1010

Dispersionsfarbe für den Innenbereich



LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28