



## Latexfarbe von erhöhter Scheuerbeständigkeit für Innenbereich

### ANWENDUNGSBEREICH

**FAST 1313** ist eine moderne Latexfarbe, die für die Ausführung von dauerhaften Anstrichen von Wänden und Decken in Wohnbereichen sowie auch in Gesundheitsanstalten, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen und in Lebensmittelindustrie (ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln) bestimmt ist. Sie kann beim Streichen Zement-, Kalkzement-, Kalkputze sowie Untergründen aus Beton, Gips, Gipskartonplatten als auch Papier- und Glasfasertapeten eingesetzt werden. Wegen ihrer erhöhten Deckungskraft sowie Feuchtigkeitsbeständigkeit empfiehlt sie sich besonders für Küchen, Badezimmer, Waschräume, Toiletten sowie Räumlichkeiten mit viel Verkehr, die häufig geputzt werden müssen wie Korridore, Treppenhäuser, Warte- und Klassenräume, Turnhallen u. Ä.

### EIGENSCHAFTEN

**FAST 1313** ist eine ökologische Innenraumfarbe auf Basis wässriger Latexdispersion mit Zusatz von Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten. Sie verfügt über hohe Wasch- und Scheuerbeständigkeit. Sie ist sehr ergiebig, tropft nicht, lässt sich leicht auftragen und ist durch eine hohe Deckungskraft gekennzeichnet. Die Farbe bildet einen dauerhaften Anstrich mit hoher Haftfähigkeit. Erhältlich in der breiten Farbpalette gemäß FAST COLOR SYSTEM.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

**FAST 1313** muss auf glatte saubere sowie staub- und fettfreie Untergründe verwendet werden. Sämtliche nicht festen Schichten entfernen und den Untergrund ausbessern. Bei Neuputzen den Untergrund vor Anstreichen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT F** grundieren. Alte Putze mit Wasser mit Detergens waschen, trocknen lassen und anschließend streichen. Nicht feste Untergründe mit Wasser spülen, dann mit **FAST GRUNT G** grundieren und die Farbe **FAST 1313** auftragen. Staub und losen Zementstaub vom Betonuntergrund mit einem Besen entfernen und den Untergrund anschließend streichen.

Die Farbe ist einzusetzen auf:

- Zement-, Zementkalkputze (nach min. 28 Tage nach Auftragung und bei Feuchtigkeit von max. 4%), grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**
- Beton(nachmin.28Tagennach Auftragungund ei Feuchtigkeitvonmax. 4%),grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**
- Gipsuntergrund (Feuchtigkeit von max. 1%), grundiert mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U**

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Farbe vor Gebrauch gründlich rühren. Mit 1 oder 2 Schichten streichen. **FAST 1313** mit Farbroller, Pinsel oder im Spritzverfahren auftragen. Die Farbe für die erste Schicht mit bis 10 % Wasser verdünnen, die Farbe für die zweite Schicht nicht verdünnen. Die Trocknungszeit einer Farbschicht unter normalen Bedingungen beträgt ca. 2 Stunden. Die zweite Schicht nach ca. 4-6 Stunden auftragen. Während der Arbeiten und Trocknung soll die Umgebungstemperatur bei +5°C bis +25°C liegen. Um unterschiedliche Farbtöne auf einer architektonischen Fläche zu vermeiden, die Arbeiten ununterbrochen ausführen und Farben mit derselben Produktionscharge nach vorheriger Mischung in einem großen Behälter verwenden. Vor der Anwendung stellen Sie sicher, dass der Farbton mit der Bestellung übereinstimmt. Etwaige Reklamationen werden nach der Anwendung nicht anerkannt.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	synthetische Copolymeren mit mineralischen Füllstoffen und Pigmente
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa 1,4-1,6 kg/m <sup>3</sup>
Trocknungszeit bis	von mindestens 2 Stunden godz
Zeit des Abbindens	circa nach 4 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l



# FAST 1313



## Latexfarbe von erhöhter Scheuerbeständigkeit für Innenbereich

### VERPACKUNG

Eimer	4 l
Eimer	12.5l

### NORMEN

Hergestellt gemäß: EN-13300:2002 Das Produkt besitzt das aktuelle Hygienezertifikat

### LAGERUNG

In hermetisch verschlossener Verpackung bei Temperaturen über +5°C lagern. Das Mindesthaltbarkeits- datum steht auf der Verpackung. Vor strengem Frost und Hitze schützen.

### VORSICHT

### WARNUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28