



# FAST Grunt S



## Grundiermittel auf Wasserglasbasis unter Silikatfarben

### ANWENDUNGSBEREICH

FAST GRUNT S wird zum Grundieren der Mineraluntergründe, wie Zement-, Zementkalkputze und dünnere Mineralputze verwendet. Auch unbehandelte Oberflächen aus Beton, Ziegel, Blocksteinen, Hohlsteinen oder aus anderen Keramik- und Sandkalkmaterialien können mit dem Grundiermittel behandelt werden. Es wird auch als Verdünnungsmittel für Silikatfarben angewendet.

### EIGENSCHAFTEN

FAST GRUNT S festigt den Untergrund und reguliert sein Saugverhalten. Es erleichtert das Auftragen von Farb und erhöht ihre Haftfähigkeit. Es reagiert chemisch mit dem Untergrund und dringt in seine Struktur ein. Nach dem Trocknen ist es farblos. Es kann außen angewendet werden.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund soll trocken, stabil, fest und frei von allen Schichten, die die Haftfähigkeit des Grundiermittels schwächen können, vor allem von Staub, Schmutz, Wachs und Fett, sein. Alte Farbanstriche von minderer Qualität und andere Schichten von schlechter Untergrundhaftfähigkeit sowie Dispersionsfarbanstriche sind sorgfältig zu entfernen, wodurch man den reinigen, verarbeitungsfertigen Mineraluntergrund gewinnt. Kleine Beschädigungen und Risse sind auszubessern und zu verspachteln. Neue Putze sind nach dem Trocknen, frühestens nach 3 Tagen, zu grundieren.

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

FAST GRUNT S ist ein gebrauchsfertiges Präparat. Vor dem Gebrauch den Verpackungsinhalt sorgfältig verrühren. Das Grundiermittel darf nicht verdünnt werden. Es ist gleichmäßig mit Pinsel oder Roller auf die Oberfläche aufzutragen. Stark saugende Untergründe sind nach 2-3 Stunden nochmals zu grundieren. Farbe oder Putz frühestens nach 24 Stunden auf die grundierte Oberfläche auftragen. Beim Regen, heftigen Wind und in der glühenden Sonne nicht arbeiten. Vor Regen, Frost und zu raschem Abtrocknen schützen. Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch, vor dem Untergrundabbinden, mit sauberem Wasser reinigen. Handschuhe, Brille und Schutzkleidung anhaben.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Dispersion des Wasserkaliumglases
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,0 kg/m <sup>3</sup>
Trocknungszeit bis	von ca. 3 Stunden godz
Bodenhaftung	Minimum nach 24 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l

### VERPACKUNG

Behälter	5 l
----------	-----

### NORMEN

Europäische Technische Zulassung : ETA-14/0464 oraz ETA-14/465.  
Technische Zulassung WDVS und WDVS W: Z-33.84-1593, Z-33.43-1620  
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.  
Er ist der Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems WDVS FAST und WDVS W

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



# FAST Grunt S



## Grundiermittel auf Wasserglasbasis unter Silikatfarben

### LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern und transportieren.

### VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

### WARNUNG

Das Produkt enthält Wasserglas, und ruft eine starke alkalische Reaktion hervor. Es kann dauerhafte Beschädigungen des Metalls, des Holzes und PVC verursachen. Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28