



FAST Grunt SIL



Silikonmittel zur Wasserabweisung und Grundierung

ANWENDUNGSBEREICH

FAST GRUNT Sil ist ein hochqualitatives Wassersiloxanmittel zur Wasserabweisung von der Fassadenfläche und zur Grundierung für Silikonwaren, die auf den stark aufnahmefähigen Untergründen aufgetragen werden. Es ist ein nicht pigmentiertes Mittel, das tief durchdringt und für Außenanwendung bestimmt ist.

EIGENSCHAFTEN

FAST GRUNT Sil basiert auf Siloxanemulsion und kann den Mineralboden tief durchdringen. Es verschafft eine mit dem Boden fest verbundene Schicht, die einen Antibeschlageffekt hat. Infolge der oberflächlichen Wasserabweisung verfügt die Schicht über wesentlich reduzierte Anfeuchtung, d.h. Wasserdurchdringung mit in ihm gelösten Substanzen. Auf diese Art und Weise werden die Schmutzdurchdringung, der hauptsächlich mit Wasser getragen wurde, und die Entwicklung der Mikroorganismen wie Algen und Pilze verhindert. Das Endergebnis ist die reduzierte Anfälligkeit gegen Verschmutzung, das einen Selbstreinigungseffekt und einen ausgezeichneten Witterungswiderstand verleiht.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der grundierte Boden FAST GRUNT Sil soll trocken, schmutz- und besonders fettfrei sein.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

FAST GRUNT Sil wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer hydrodynamischen Spritze, einmal oder zweimal je nach Aufnahmefähigkeit und Struktur des Bodens aufgetragen. Die Arbeiten sollen bei Temperatur von über +8°C durchgeführt werden, das Auftragen in starker, direkter Besonnung soll vermieden werden. Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Wassersiloxanemulsion
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa 1,0 kg/m ³
Trocknungszeit bis	von ca. 2 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +8 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW nicht enthalten g/l

VERPACKUNG

Behälter	5 l
----------	-----

NORMEN

Europäische Technische Zulassung : ETA-14/0464 oraz ETA-14/465.
Technische Zulassung WDVS und WDVS W: Z-33.84-1593, Z-33.43-1620
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.
Er ist der Bestandteil des Wärmedämmverbundsystems WDVS FAST und WDVS W

LAGERUNG

Die Grundierung in hermetisch verschlossenen Verpackungen, bei Temperaturen zwischen von +5°C bis +25°C.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST Grunt SIL



Silikonmittel zur Wasserabweisung und Grundierung

VORSICHT

FAST GRUNT Sil ist ein Wassermittel. Sollte es ins Auge geraten, soll das Auge mit Wasser gespült werden. Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28