



FAST Grunt U



universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

ANWENDUNGSBEREICH

FAST GRUNT U ist ein gebrauchsfertiges Präparat, das zum Grundieren und Ausgleichen der Aufnahmefähigkeit auf verschiedenen Flächen angewendet wird. Es eignet sich ausgezeichnet auf Beton-, Porenbetonuntergründen, Zement-, Zementkalk-, Gipsputzen und Gipskartonplatten im Innen- und Außenbereich der Gebäude. Es verschafft ausgezeichnete Basis für Untergründe von Farben, Tapeten, Spachtelmassen, Klebe- und Ausgleichmörtel, Zementfußböden. Es erhöht die Haftfähigkeit der Endmaterialien auf dem Untergrund und begrenzt den Staubgehalt.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt FAST GRUNT U ist feuerfest, wasserverdünnbar, geruchlos, ökologisch, frei von Lösemitteln. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden, es festigt den Untergrund, verringert die Saugfähigkeit und den Farbverbrauch. Nach dem Trocknen ist es völlig durchsichtig und dampfdurchlässig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

FAST GRUNT U ist auf allen trockenen, freien von undurchlässigen Farbanstrichen sowie staub-, wachs-, fett-, öl-, schmierfreien Untergründen anzuwenden.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Präparat mit Pinsel oder Roller bei der Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C auf den Untergrund auftragen. Um sehr saugenden oder zerstörten Untergrund zu festigen, ist er mit Tiefgrundierkonzentrat FAST GRUNT G zu grundieren. Die grundierte Fläche ist nach 24 Stunden nutzungsfertig. Beim Hautkontakt mit Wasser abspülen.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Dispersion des feinmolekularen Acrylharzes
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,0 kg/m ³
Trocknungszeit bis	von ca. 4 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Temperaturbeständigkeit	von -20 st. C bis +70 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW nicht vorhanden g/l

VERPACKUNG

Behälter	5 l
----------	-----

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81906:2003 Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST Grunt U



universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28