

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FT330
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe
3. Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., u Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe PN- EN 998-1:2016
Reakcja na ogień		A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSII
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	≥ 0,2 [MPa], FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie)		Kategoria W _c 1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)		μ ≤ 30
Gęstość brutto w stanie suchym		≤ 1800 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia λ _{10,dry} / gęstość		0,67W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1600kg/m ³ EN 1745:2002 tab. A12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Ligocka

Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 08.07.2019r.

Aktualizacja: 11.03.2022r.



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl