

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FK011**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, okształcalny typ C2TES1, do wykańczania ścian i podłóg wewnątrz i/lub na zewnątrz budowli.
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)**
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Notifikovaná osoba 1020
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1fl
Wytrzymałość złącza – przyczepność początkowa	≥ 1 N/mm ²
Trwałość – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania 	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

.....
Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

.....
Janusz Nenycz

CZŁONEK ZARZĄDU

PROKURENT

Zielona Góra, 01.07.2014r.

Aktualizacja: 23.02.2021r.



P.W. FAST sp. z o.o.
 tel. +48 68 328 62 00
 fax +48 68 328 62 05
 www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112
 65-751 Zielona Góra
 Polska / Poland
 biuro@fast.zgora.pl