

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FK010**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz**
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Notifikovaná osoba 1020**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1fl
Wytrzymałość złącza – przyczepność początkowa	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> <li>• po zanurzeniu w wodzie</li> <li>• po starzeniu termicznym</li> <li>• po cyklach zamrażania-rozmrażania</li> </ul>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Joanna Ligocka

*Joanna Ligocka*

Janusz Nenycz

**PROKURENT**

*Janusz Nenycz*

Zielona Góra, 01.07.2014r.

Aktualizacja: 28.07.2021r.



**P.W. FAST sp. z o.o.**  
tel. +48 68 328 62 00  
fax +48 68 328 62 05  
www.fast.zgora.pl

ul. Fóluszowa 112  
65-751 Zielona Góra  
Polska / Poland  
biuro@fast.zgora.pl