

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR: FAST/01/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FAST S**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS) na bazie otynkowanego polistyrenu.
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1 (ze względu na klasę reakcji na ogień) i 2+**
5. 5a. Norma zharmonizowana: **nie dotyczy**
5b. Europejski dokument oceny: **ETAG 004, wydanie 2013**
Europejska ocena techniczna: **ETA 14/0464, data wydania: 29.07.2023r.**
Jednostka ds. oceny technicznej: **TZUS, Prosecka 811/76a, 190 000 Praga, Czechy.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **TZUS Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p., jednostka notyfikowana nr 1020.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|----------------------------------|
| Reakcja na ogień | B-s1,d0 |
| Nasiąkliwość wody po 24 h: | < 1,0 kg/m² |
| Oddziaływania higrotermiczne | Zadawalające (bez wad) |
| Zachowanie podczas próby zamrażanie-rozmrażanie | Zadawalające (bez wad) |
| Odporność na uszkodzenia mechaniczne (1x siatka) | Kategoria III |
| Przepuszczalność pary wodnej | < 1,0m |
| Uwalnianie niebezpiecznych substancji | NPD |
| Przyczepność po starzeniu (48 godz. zanurzenie w wodzie + 7 dni 23°C/50% WW) | ≥ 0,08 MPa |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 20.01.2015r.

Aktualizacja: 12.03.2025r.

PREZES

Paweł Pomykała

PROKURENT

Janusz Nenycz