

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** FAST INNEO
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń od wewnątrz FAST INNEO
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Zestaw wyrobów FAST INNEO przeznaczony jest do stosowania jako izolacja cieplna ścian wewnątrz budynków, w zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych lub ogrzewanych (np. pomieszczenia mieszkalne, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze).
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra, miejsce produkcji FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra.
5. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 2+
6. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

Krajowa Ocena Techniczna: ICiMB-KOT-2025/0251 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, AC008;
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 008-UWB-305

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Metoda oceny
Reakcja na ogień, klasa	A2-s1, d0	PN-EN 13501-1:2019-02
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 0,2	EAD 040083-00-0404
Przyczepność zaprawy klejącej INNEO K+A PORactiv PLUS do betonu, MPa w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,25	EAD 040083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej INNEO K+A PORactiv PLUS do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	EAD 040083-00-0404
Przyczepność warstwy wierzchniej, MPa* w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	EAD 040083-00-0404

8. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

PREZES
Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

PROKURENT
Janusz Nenycz

Zielona Góra, 12.03.2025r.