

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FT322**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Fołuszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSII
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ , FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie)		Kategoria W <sub>c</sub> 2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		$\mu \leq 30$
Gęstość brutto w stanie suchym		$\leq 1800 \text{ kg/m}^3$
Współczynnik przewodzenia $\lambda_{10, dry}$ / gęstość		0,67W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1600kg/m <sup>3</sup> EN 1745:2002 tab. A12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Paweł Pomykała**

**PREZES**

*Paweł Pomykała*

**Janusz Nenycz**

**PROKURENT**

*Janusz Nenycz*

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 12.03.2025r.